

ALIMENTATION		230V/1PH/50HZ					400V/3PH/50HZ - 440V/3PH/60HZ			
		CM 6 H	CM 9 H	CM 12 H	CM 16 H	CM 20 H	CT 10 H	CT 12 H	CT 16 H	CT 20 H
PUISSANCE	L35/L35	600	900	1140	1600	2000	1050	1260	1600	2000
	L35/L50	550	790	1030	1450	1810	960	1090	1450	1810
PUISSANCE ABSORBÉE	L35/L35	410	590	710	980	1200	610	710	980	1200
	L35/L50	450	700	805	1090	1310	660	805	1090	1310
INTENSITÉ	MAXIMALE	3,0	4,6	6,2	8,9	9,4	1,8	2,1	3,4	4,15
	DÉMARRAGE	11	16	22	26	30	10	11	15	17
	PROTECTION	4	6	8	10	12	C2	C4	C4	C6
FLUIDE FRIGORIGÈNE	TYPE	R134A					R134A			
	CHARGE	0,500	0,500	0,500	0,500	0,475	0,500	0,500	0,500	0,475
DIMENSIONS	HAUTEUR	550					550			
	LARGEUR	600					600			
	PROFONDEUR	400					400			
	MASSE	46	47	55	56	59	55	55	56	59