

ALIMENTATION 230 V		230V/1PH/50HZ						
		CM 4	CM 6	CM 9	CM 12	CM 16	CM 22	CM 28
PUISSANCE	L35/L35	370	600	900	1140	1600	2200	2800
	L35/L50	340	550	790	1030	1450	1990	2540
PUISSANCE ABSORBÉE	L35/L35	255	410	590	710	980	1200	15600
	L35/L50	305	450	700	805	1090	1400	1680
INTENSITÉ	MAXIMALE	2,5	3,0	4,6	6,2	8,9	9,4	10,2
	DÉMARRAGE	10	11	16	22	26	30	34
	PROTECTION	4	4	6	8	10	12	12
FLUIDE FRIGORIGÈNE	TYPE	R134A						
	CHARGE	0,375	0,450	0,450	0,475	0,425	0,600	0,600
DIMENSIONS	HAUTEUR	600	900		950		1200	
	LARGEUR	330	400		400		400	
	PROFONDEUR	180	210		210		250	
	MASSE	21	37	38	48	49	56	58

ALIMENTATION 400 V		400V/2PH/50HZ		400V/3PH/50HZ			440V/3PH/60HZ			
		CM 6-400	CM 9-400	CT 10	CT 12	CT 16	CT 22	CT 28	CT 38	CT 43
PUISSANCE	L35/L35	600	900	1050	1260	1600	2200	2800	3800	4290
	L35/L50	550	790	960	1090	1450	1990	2540	3170	3520
PUISSANCE ABSORBÉE	L35/L35	410	590	610	710	980	1200	1560	1825	2270
	L35/L50	450	700	660	805	1090	1400	1680	2020	2630
INTENSITÉ	MAXIMALE	1,9	2,6	1,8	2,1	3,4	3,7	4,5	4,8	5,91
	DÉMARRAGE	6,7	10	10	11	15	1W7	22	21	25
	PROTECTION	D10	D10	C2	C4	C4	C4	C6	C6	C6
FLUIDE FRIGORIGÈNE	TYPE	R134A								
	CHARGE	0,450	0,450	0,425	0,425	0,425	0,600	0,600	0,975	0,975
DIMENSIONS	HAUTEUR	900		950			1200		1600	
	LARGEUR	400		400			400		500	
	PROFONDEUR	210		210			250		350	
	MASSE	46	47	48	48	49	56	58	83	85