

MODÈLE RLB (H)	8 M	10 M	15 M	20 M	25 M
FLUIDE FRIGORIGÈNE	R 134A				
MASSE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE (RLB-RLBH)	0,500 KG				0,550 KG
PRESSION MAXIMUM	21 BAR				
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PUISSANCE	230 V / 1N / 50 HZ				
PROTECTION D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	16 A	16 A	20 A	20 A	20 A
INTENSITÉ DE DÉMARRAGE - POMPE P1	24 A	23 A	30 A	32 A	33 A
P. ÉLECT. INSTALLÉE - POMPE P1	1 132 W	1 320 W	1 680 W	1 760 W	1 790 W
P. FRIGORIFIQUE (EAU OU HUILE 22/AIR 35) - POMPE P1	800 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W	2 500 W
P. ÉLECT. ABSORBÉE (EAU OU HUILE 22/AIR 35) - POMPE P1	830 W	990 W	1 110 W	1 290 W	1 440 W
TEMPÉRATURE D'EAU OU D'HUILE PROCESS	10 À 30 °C				
TEMPÉRATURE AMBIANTE	10 À 45 °C				
PROTECTION EXTÉRIEURE	IP 43				
MASSE À VIDE	45 KG	46 KG		47 KG	49 KG
MASSE EN CHARGE	49 KG	50 KG	50 KG	51 KG	53 KG
PRESSION MAXI CIRCUIT D'EAU (BAC OUVERT)	0 BAR				
NIVEAU DE BRUIT À 1 M - POMPE P1 À DÉBIT 10 LITRES/MN	62 DBA		65 DBA	69 DBA	72 DBA